

ThankYou

i-PRO社製BTOモジュールカメラmoduca搭載

ダクトレール設置型 AIネットワークカメラ

ダクトレイカ
ductrAlca

- 天井に敷設されているダクトレールに設置可能
ダクトレールから給電するので電源工事不要
- 電源供給が可能なUSB Type-cポートを搭載
ダクトレートの電源がオフになってもUSB給電で動作可能



軽量設計

広範囲撮影

簡単設置

電源2系統



AI搭載

View From the ceiling

画角レンズは**3タイプ**（60°、100°、130°）

型番	NS-DK06WDA1/BK	NS-DK10WDA1/BK	NS-DK13WDA1/BK
【本体仕様】			
画角レンズ	60°	100°	130°
消費電力	10W		
サイズ(縦/横/高さ)	16cm/9cm/23cm（最大）		
重量	435g		
【カメラ仕様】			
画素数	210万画素		
フォーカス範囲	2.0m ～ ∞	1.0m ～ ∞	0.5m ～ ∞
画角	水平: 54° 、垂直:30°	水平: 108° 、垂直58°	水平: 135° 、垂直75°
カラー／白黒	カラー／白黒（IRカットフィルター切替方式）		
【SOCモジュール】			
ROM／RAM容量	512MB/1GB		
AI処理	1TOPS相当		
【インターフェイス】			
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX		
microSDカード	microSDXC/SDHCメモリーカード		
給電	ダクトレール及びUSB Type-C（2A以上） ※同時給電可		

無段階で角度調節が可能



専用LAN端子

USB端子

付属品
専用有線LANケーブル



※屋内専用製品です。軒下を含む屋外ではご使用できません。USB給電は出力が2A以上のアダプタをご使用ください。※動画保存管理ソフトウェアは添付していません。（別途ソフトをご準備ください。）※本製品は有線LAN仕様のためLAN配線工事が必要となります。※盗難などの傷害等または撮影した画像の取り扱いに係る訴訟や損害および、個人情報保護に関する条例に対する対応についても責任を負いかねます。

※仕様・外観は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

※本カタログに掲載の内容は2023年4月1日現在のものです。

お問合せ先

開発元

サンクユア株式会社

〒144-0051

東京都大田区西蒲田1-19-19アクシスP1-305

URL <https://www.thankyua.co.jp>