

ThankYou

i-PRO社製BTOモジュールカメラmoduca搭載

ダクトレール設置型A | ネットワークカメラ

無線LANモデル

ダクトレイカ

ductrAlca

- 天井に敷設されているダクトレールに設置可能
ダクトレールから給電するので電源工事不要
- **無線LAN通信でLANケーブルが不要**
LANケーブルの配線が不要で設置工事が短縮可能
- 電源供給が可能なUSB Type-Cポートを搭載
ダクトレールの電源がオフになってもUSB給電で動作可能



軽量設計

広範囲撮影

簡単設置

電源2系統

AI搭載

ダクトレール設置型A | ネットワークカメラ



ダクトレイカ
ductrAlca

無線LAN 130° / 360° カメラ

※カメラ画角が60°、100°のタイプもございます。

型番（カラー）	NS-DK13WLA1/BK（ブラック）	NS-DK36WLA2/BK（ブラック）
【本体仕様】		
画角レンズ	130°	360°
消費電力	10W	12W
サイズ(縦/横/高さ)	16cm/9cm/23cm（最大）	
重量	450g	
【カメラ仕様】		
画素数	210万画素	504万画素
フォーカス範囲	0.5m ～ ∞	0.3m ～ ∞
画角	水平: 135°、垂直75°	水平: 186°、垂直186°
カラー／白黒	カラー／白黒（IRカットフィルター切替方式）	カラー／白黒（IRカットフィルター固定方式）
【SOCモジュール】		
ROM／RAM容量	512MB／1GB	512MB／2GB
AI処理	1Tops	2Tops
【インターフェイス】		
ネットワーク	IEEE802.11n/a/g/b準拠	
microSDカード	microSDXC/SDHCメモリーカード	
給電	ダクトレール及びUSB Type-C（2A以上） ※同時給電可	

無段階で角度調節が可能



USB端子
（給電のみ）

※屋内専用製品です。軒下を含む屋外ではご使用できません。USB給電は出力が2A以上のアダプタをご使用ください。※盗難などの傷害等または撮影した画像の取り扱いに係る訴訟や損害および、個人情報保護に関する条例に対する対応についても責任を負いかねます。

※仕様・外観は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承下さい。

※本カタログに掲載の内容は2025年5月1日現在のものです。

お問合せ先

開発元

サンキュア株式会社

〒144-0051

東京都大田区西蒲田1-19-19アクシスP1-305

URL <https://www.thankyua.co.jp>